



## 製品仕様

本体

製品名		ガントリータイプ
対応機種		Miyano BNA、BNJ シリーズ
電源容量		5.3kVA <sup>※1</sup>
定格電圧		三相 AC200V ~ 220V (50Hz/60Hz) <sup>※1</sup>
ユーザーインターフェース		ペンダント式操作盤
幅		6,300mm
奥行		1,785mm
高さ		3,260mm
質量		1,550kg
送り速度	走行軸 (X 軸)	90m/min
	前後軸 (Y 軸)	40m/min
	上下軸 (Z 軸)	250m/min
搭載ハンド	モデル	CKS-F-20CS (CKD)
可搬ワーク	最大可搬ワーク質量	5kg (チャック質量含む)
オプション	走行軸 (X 軸) 高速送り仕様	150m/min
	中間工程エリア	エアブロー、計測など

制御装置サイズ

幅	510mm
奥行	320mm
高さ	1,015mm
質量	70kg

※1：中間工程ユニット、パレットチェンジャーを含んだ数値を表示しています

## オプション

製品名	パレットチェンジャー
使用パレット	サンボックス #11-5
積載段数	9 段
可搬質量	15kg
幅	1,760mm
奥行	1,100mm
高さ	1,700mm
質量	270kg（ワーク質量を除く）