

## 製品仕様

本体

| 製品名 | | オンマシンローダー（2軸） |
|---|---|---|
| 対応機種 | | BNAシリーズ |
| 電源容量 | | 1KVA（機械含まず、機械より分岐） |
| 定格電圧 | | 三相AC200V～220V(50Hz/60Hz) |
| ユーザーインターフェース | | ティーチングペンダント、機械操作盤 |
| サイズ（BNA42SY取付時） | 幅 | 3,650mm |
| | 奥行 | 1,427mm |
| | 高さ | 2,920mm |
| 質量 | | 500kg（機械含まず） |
| 送り速度 | 上下軸（X軸） | 90m/min |
| | 走行軸（Z軸） | 123m/min |
| 搭載ハンド | INハンド | MHSL3-40D(SMC) |
| | OUTハンド | HLBG-20CS(CKD) |
| 可搬ワーク | 最大ワーク質量 | 1.0kg |
| オプション | | 反転装置 |

オプション

| 製品名 | | ストッカー |
|---|---|---|
| 装置サイズ | 幅 | 715mm |
| | 奥行 | 1,632mm |
| | 高さ | 1,430mm |
| 質量 | | 300kg |
| パレットサイズ | 幅 | 426mm |
| | 奥行 | 303mm |
| | 高さ | 53mm |
| パレット枚数 | | 8枚 |
| 可搬質量 | | 15kg（パレット質量含む） |