



製品仕様

本体

| 製品名 | 計測ユニット |
|--------|------------------------------------|
| 対応機種 | オンカートタイプ |
| 電源容量 | 1.4kVA（オンカートタイプより給電） |
| 定格電圧 | 単相 AC200V（50Hz/60Hz）（オンカートタイプより給電） |
| 空圧制御圧力 | 0.4MPa |
| 幅 | 1,040mm |
| 奥行 | 660mm |
| 高さ | 1,300mm |
| 質量 | 250kg |

オプション

| | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 測定ステーション※1 | 内径、外径、長手、画像処理、振れ、 平面度、ねじ有効径など | |
| 機能ステーション※1 | エアブロー、簡易洗浄など | |
| 使用計測機器 | 接触式変位センサ SA シリーズ (シチズンファインデバイス製) | |
| 内径、外径、長手測定 | 分解能 | 0.1 μ m |
| 画像処理 | カメラ | XG-X シリーズ（キーエンス製） |
| | 分解能 | 7.5 μ m/pixel |
| | レンズ | CA-L シリーズ（キーエンス製） |
| | 照明 | CA-D シリーズ（キーエンス製） |

※1：ご希望の仕様に合わせたステーションを準備します

搭載ステーション仕様

| | | |
|----------|----------|----------------------------|
| 搭載ステーション | | 内径、外径（最大 3 ステーション） |
| 内径測定 | 仕様 | φ5 内径測定（長手方向複数箇所測定可） |
| | 対象ワークサイズ | 内径φ3～φ9（ゲージ交換必要）深さ 30mm 以下 |
| 外径測定 | 仕様 | φ12 外径測定 |
| | 対象ワークサイズ | 外径φ11～φ13 |